

FICHA TÉCNICA

ARNÉS DE 3 ANILLOS CUERPO COMPLETO MODELO S5-A3L-YB1 SI5URNOST

DESCRIPCIÓN

NUESTRO ARNÉS DE 3 ANILLOS DE CUERPO COMPLETO SIKURNOST, CUENTA CON TRES ARGOLLAS METÁLICAS: UNA EN LA ESPALDA PARA RIESGOS DE CAÍDA Y DOS EN LA CINTURA PARA TRABAJOS DE POSICIONAMIENTO CON CORREAS AJUSTABLES PARA UN MAYOR CONFORT.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- MATERIAL: Cinta plana de poliéster, hebillas y argollas metálicas
- CORREAS: 100% poliéster
- OJALES: Acero forjado
- ANCHO DE CINTA: 4€ mm +/- 1 mm
- APLICACIONES: Proporciona una excelente alternativa para protección de trabajos en altura y espacios confinados
- DISEÑO: Ergonómico con correas regulables en pecho y piernas
- PESO: 1.4 Kgr
- NÚMERO DE ANILLOS: 3 Anillos (1 Dorsal detención de caídas y 2 en cintura para trabajos de posicionamiento)
- COLOR: Amarillo y Azul
- CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS: EN 361:2002 ; EN 3€4:2010 ; EN 362:2004 ; CE0082

MANTENIMIENTO

Procure limpiar el arnés con una esponja húmeda después de cada uso. Para quitar las manchas use jabón suave o neutro, luego lave con agua fría.



RECOMENDACIONES

1. Se recomienda revisar las cintas del arnés antes del uso para identificar deterioro o cortes.
2. Revisar el indicador de impacto para identificar si el arnés ya formo parte de una caída.

ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantener en su bolsa y libre de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.

GARANTÍA

Garantía de 06 meses por fallas de fabricaci



SEGURIDAD INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA

LÍNEA DE VIDA DOBLE MODELO S5-A3L-YB1 SIKURNOST

DESCRIPCIÓN

NUESTRA LÍNEA DE VIDA DOBLE SIKURNOST, CUENTA CON TRES GANCHOS METÁLICOS: UNO DE 3/4 PARA SER COLOCADO EN EL ANILLO DORSAL DEL ARNÉS Y DOS EN 2 1/4 PARA CONECTARSE, AMORTIGUADOR DE IMPACTO PARA REDUCIR DE LA FUERZA DE CAÍDA Y CORREAS AJUSTABLES PARA UN MAYOR CONFORT.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- MATERIAL: Cinta plana de Poliéster, hebillas y ganchos metálicos
- ANCHO DE CINTA: 4€ mm +/- 1 mm
- APLICACIONES: Se usa como complemento de un sistema de detención de caídas o limitador de posición en faenas de trabajos en altura donde existe riesgo de caída libre
- LONGITUD: 1.8 mtr
- PESO: 1.6 Kgr
- MOQUETONES: Hard doble cierre de 3/4 y cabo de vida doble de 2 1/4
- COLOR: Amarillo
- CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS: CE 0082 ; EN 3€€:2002
- CAPACIDAD MÁXIMA DE TRABAJO: 140 KgP

MANTENIMIENTO

Procure limpiar la línea de vida con una esponja húmeda después de cada uso. Para quitar las manchas use jabón suave o neutro, luego lave con agua fría.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda revisar las cintas antes del uso para identificar deterioro o cortes.
2. Revisar el amortiguador de impacto para identificar si la línea de vida forma parte de una caída.

ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantener en su bolsa y libre de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.

GARANTÍA

Garantía de 06 meses por fallas de fabricación.

