

TouchNTuff®

ADVANCED PRODUCT & WORKER PROTECTION

92-600

Resistencia probada contra salpicaduras de sustancias químicas peligrosas



Nitrile

TouchNTuff® 92-600 guantes verdes turquesa de nitrilo son los guantes desechables líderes en el mundo, contra salpicaduras de productos químicos

- Los guantes desechables líderes del mundo para protección contra salpicaduras químicas
- La formulación del material exclusiva de Ansell ofrece una mayor protección frente a salpicaduras químicas
- Su suave mezcla de nitrilo ofrece altos niveles de confort
- Diseño resistente para una sensibilidad táctil superior
- Sin silicona, para la protección de los productos
- Disponible también en paquetes de distribución automática



Industrias

- Ciencias de la Vida
- Procesamiento de alimentos
- Automotriz
- Maquinaria y Equipo
- Químico
- Agricultura
- Servicios
- Almacenamiento

Recomendado para

- Transferencia de líquidos y sólidos
- Toma y procesado de muestras
- Procesamiento de Carne, Pescado y otros Alimentos
- Producción Industrial
- Mantenimiento
- Análisis de laboratorio
- Manipulación de Productos Químicos



970565411

contacto@savisafety.com

www.savisafety.com

“ EQUIPOS QUE PROTEGEN TU VIDA ”

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

| | |
|--|--|
| | 92-600 |
| Material | Nitrilo |
| Color | Verde |
| Diseño del guante | Libre de polvo, Clorado, Sin silicona, Suave |
| Puño | Con reborde |
| Fabricación/Normas de auditoría QMS | ISO 9001 |
| Normativa | Categoría III, EAC TP TC 019:2011, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Tipo de producto para uso alimentario: Caucho, ISO 18889:2019, ISO 9001 |
| Invasado | 100 gloves per dispenser; 10 dispensers/1000 gloves per case |
| Almacenamiento | Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición. |
| Procedencia | Malasia, Sri Lanka, Tailandia |
| Segmento de necesidades del usuario | Robusto |
| Tallas disponibles | S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10) |
| Antiestático | Sí |

PROPIEDADES FÍSICAS

| | Valores típicos | | Método de ensayo |
|---|---|-----------------------------|----------------------|
| Longitud (mm/pulgadas) | 240 / 9,5 | | ASTM D3767, EN 420 |
| Ausencia de perforaciones (nivel de inspección I) | AQL 4,0 (América del Norte y del Sur) / AQL 1,5 (Resto del Mundo) | | ASTM D5151, EN 455-1 |
| Grosor de la palma (mm/mils) | 0.125 / 4.9 | | ASTM D3767, EN 420 |
| Grosor de los dedos (mm/mils) | 0.14 / 5.5 | | ASTM D3767, EN 420 |
| | ANTES DEL DESGASTE | DESPUÉS DEL DESGASTE | |
| Máxima resistencia a la tensión (MPa) | ≥ 18 | ≥ 18 | ASTM D412 & D573 |
| Elongación en el punto de rotura (%) | ≥ 500 | ≥ 400 | ASTM D412 |
| Fuerza a la rotura (N) | ≥ 6 | ≥ 6 | EN 455-2 |

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

| Talla | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Código de producto | 585834 | 585835 | 585836 | 585837 |

Tecnología



Estándares de rendimiento y de conformidad reglamentaria



Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 296 2050

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusia

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

®