

PW41 - Protector auditivo Super

Colección: Orejeras

Gama: Protección auditiva

Materiales: HIPS (Poliestireno de alto impacto), Espuma de PU, Polioximetileno, Acero inoxidable

Información del producto

Ultra-ligero para usos prolongados. Utiliza un sistema de montaje de pivote dual, con múltiples posiciones para un mejor ajuste. Se pliega al tamaño de la palma.

Normas

EN 352-1 (SNR 30dB)

ANSI S3.19 (NRR 25dB)

AS/NZS 1270 (SLC(80) 31dB - Class 5)

Orejeras

La gama de protección auditiva Portwest incluye EPIs con diferentes niveles de atenuación de sonido, para adaptarse a diferentes entornos de trabajo, proporcionando la protección correcta contra ruidos peligrosos, sin aislar a los trabajadores. Nuevos colores y modelos de auriculares permiten una elección personal. Una gama totalmente actualizada de tapones auditivos completa nuestra competitiva y exitosa oferta.

Protección auditiva

Los problemas auditivos se presentan cuando se está expuesto a condiciones de trabajo nocivas sin usar el equipo de protección adecuado

Características

- Se dobla hasta el tamaño de la palma para un transporte mejor y poder mantenerla limpia
- Ligero y cómodo
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Envase individual para máquina expendedora



PW41 - Protector auditivo Super

Código de producto: 6506101000

Laboratorio

BSI Group The Netherlands B.V. (Organismo Notificador N°. NB: 2797)
 John M. Keynesplein 9
 , The Netherlands
 Cert. N°. CE 698123

Michael & Associates, Inc. (Organismo Notificador N°.)
 2766 W. College Ave Suite 1
 PA 16801, United States

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
PW41RER	Rojo	48.0	40.0	60.0	0.2490	0.1152	5036108134663	15036108636225

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-1:2002

PW41/PS41		SNR 30.4dB					H: 33.0 M: 27.8 L: 21.3		
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	17.8	18.0	22.3	27.2	37.4	33.9	37.4	38.4
C	Standard Deviation (dB)	3.5	2.6	2.0	3.1	3.3	2.2	3.5	5.1
D	Assumed Protection (dB)	14.3	15.4	19.3	24.1	34.0	31.7	33.9	33.3

ANSI TESTING: Michael & Associates, Inc 246 Woodland Drive, State College, PA 16803

PW41/PS41		NRR (NOISE REDUCTION RATING) = 25dB								
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Mean Attenuation (dB)	17.6	21.8	30.7	39.7	35.5	37.3	39.1	34.6	35.6
C	Standard Deviation (dB)	3.1	2.6	2.9	3.0	3.1	2.8	2.7	2.7	3.8

PW41RER

“ EQUIPOS QUE PROTEGEN TU VIDA ”

☎ 970565411

✉ contacto@savisafety.com

🌐 www.savisafety.com